

INTERRUPTORES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Certificado UL- con conectores M15 Power LQ



Exterior
Grado 4X



Interior
Grado 12



We make it simple.



Switch to Quality!

Esta solución puede ser usada en las condiciones ambientales más extremas.
 Grado de protección IP66 soporta chorros de agua proyectadas a presión.
Exteriores: Tipo 4X - Interiores: tipo 12

Interruptor desconectador en caja modelo 996X

Especificaciones técnicas

- Material: Policarbonato
- Color: Gris
- Número RAL 7035

Propiedades mecánicas

- Resistencia al impacto: IK 08
- Clase ETIM: EC000261

Clasificación

- Grado de protección: IP66, EV006423
- Homologación f1 según UL 746C

Temperaturas

- Temperatura ambiente: -30 ... 80 °C
- Rango temperatura de corta duración: -30 ... 120 °C

M15 Power - Conector con cable

- 4-polos: 3-polos + PE
- 6-polos: 3-polos + 2-polos + PE



SISTEMAS DE CINTAS TRANSPORTADORAS



INTRA-LOGÍSTICA



LOGÍSTICA



CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN



**Le ayudamos a encontrar el interruptor adecuado para su proyecto!
 No dude en ponerse en contacto con nosotros.**



We make it simple.

LQ Mechatronik-Systeme GmbH

Carl-Benz-Straße 6 Telefon +49 (0) 7143 968-0
 D-74354 Besigheim Fax +49 (0) 7143 968-399

info@de.lq-group.com
 www.lq-group.com/de/



Switch to Quality!

MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG

Kernerstraße 15 Telefon +49 (0) 7971 252-252
 D-74405 Gaildorf Fax +49 (0) 7971 252-351

info@merz-schaltgeraete.de
 www.merz-schaltgeraete.de